Pinturas PINTINO

PINTINO LÁTEX DEL PINTOR

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

PINTINO LÁTEX DEL PINTOR, Interior - Exterior es un producto de alto poder cubritivo, de muy buena blancura, acabado mate, lavable y anti hongos. Con la capacidad de poder aplicarse en exterior gracias a su resistencia a la intemperie.

USOS

Ideal para superficies de mampostería, ladrillos, revoque, hormigón visto, material para frentes, yeso, etc. Recomendando siempre la utilización de un fondo / fijador adecuado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Acrílico

Presentaciones: 1, 4, 10 y 20 litros

Peso específico: 1.35 ± 0.02 Kg/l

Rendimiento: 10 a 12 m2 por litro y por mano

Color: Blanco

Brillo: Mate

Número de manos (mínimo): 2

Secado tacto: Al tacto 1 hora (25º C, 50% HRA)

Viscosidad: 95 ± 3

Tiempo de pintado entre manos: 6 a 8 horas. Curado total 7 días.

Solvente de limpieza: Agua

Tiempo de almacenamiento: 24 meses.

TRATAMIENTO PREVIO DEL SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, partes flojas y otros contaminantes. Aplicar previamente Fijador Sellador Concentrado diluido convenientemente. En casos de superficies de cierta antigüedad en exterior, emplear Fijador al Aguarrás. Si fuera necesario, reparar las imperfecciones con Enduido Plástico Exterior o Interior.

Dante Pinturerías
Teodoro Planas 863, Neuquén
WhatsApp: +54 9 299 522 1190
www.dantepinturerias.com

Club del Color
Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro
WhatsApp: +54 9 294 462 1847
www.elclubdelcolor.com

Pinturas PINTINO

APLICACIÓN

Aplicar dos manos del producto sin diluir (de ser necesario no superar una dilución del 10% con agua), dejando transcurrir de 6 a 8 horas entre manos. Para ampliar la gama de colores, utilizar Entonador Universal hasta un máximo de 30 cc por litro. La limpieza de los elementos empleados para la aplicación puede realizarse con agua, antes que sequen.

Temperatura de Aplicación: Mínima 5°C Máxima 35°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal; guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas.

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS
(011) 4658-7777
EN CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039
EN ROSARIO: (0341) 448-0202
EN LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.
PINTURAS PINTINO, por lo tanto, no da garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Dante Pinturerías
Teodoro Planas 863, Neuquén
WhatsApp: +54 9 299 522 1190
www.dantepinturerias.com

Club del Color
Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro
WhatsApp: +54 9 294 462 1847
www.elclubdelcolor.com