

# CORDILLERA

## CORDILLERA LASUR - DURAPLUS

### FICHA TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN

Protector para maderas está elaborado con resinas de última generación de alto grado de penetración, pigmentos inorgánicos, filtros UV y solventes de la mejor calidad. Protege del sol, lluvia, nieve, brisa marina y de los cambios bruscos de temperatura. Penetra profundamente sin formar películas quebradizas superficiales, lo que impide que la madera se descascare. Repele el agua y no penetra en el interior, a la vez que la humedad en forma de vapor; la madera "respira" y evita la formación de microorganismos. No oculta las vetas ni el aspecto natural de la madera, realzando su belleza con una terminación satinada o brillante. Es el más sencillo de aplicar y mantener.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe estar limpia, seca, sin grasitud ni restos de antiguos revestimientos.

**Maderas nuevas:** Realizar lijado y eliminar impurezas.

**Maderas barnizadas:** Eliminar revestimientos por medio de removedores y/o lija, debiendo quedar los poros totalmente abiertos para permitir la correcta penetración del protector para maderas.

#### APLICACIÓN

A pincel. Mezclar antes de usar.

**Terminación Satinada:** aplicar 3 manos sin diluir o hasta un 5% de Aguarrás Mineral 100%.

**Terminación Brillante:** diluir la 1ra mano en 5% con partes iguales con Aguarrás Mineral 100%.

Las 2 aplicaciones siguientes aplicar sin diluir.

La aplicación depende de la dureza y la absorción de la madera. Eliminar excesos de producto por medio de "peinado" con pincel, antes de que seque. No es necesario el lijado entre manos para lograr adherencia. Si se realiza, mejora el acabado y el rendimiento de producto.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad del producto.

#### TIEMPO DE SECADO

**Terminación Satinada:** al tacto, de 3 a 4 horas. De 6 a 8 horas entre manos.

**Terminación Brillante:** al tacto de 6 a 8 horas. Entre manos 12 horas.

Los secados dependen de la temperatura y humedad ambiente. En maderas muy resinosas –caso incienso– pueden aparecer manchas de resina. Para evitarlo, frotar fuerte y reiteradamente con un paño embebido en aguarrás previo a la aplicación.



#### Dante Pinturerías

Teodoro Planas 863, Neuquén  
WhatsApp: +54 9 299 522 1190  
www.dantepinturerias.com

#### Club del Color

Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro  
WhatsApp: +54 9 294 462 1847  
www.elclubdelcolor.com

# CORDILLERA

## MANTENIMIENTO

**Muy simple:** sólo limpiar por medio de cepillo o de un suave lijado y aplicar una mano más. Recomendamos hacer un mantenimiento cuando fuese necesario y limpiar la superficie con un cepillo o lijado suave antes de aplicar nuevamente el producto. No requiere remover ni rasquetear antes de una nueva aplicación, lo que simplifica notablemente el trabajo.

## RENDIMIENTO

14 a 16 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la absorción de la madera.

## TERMINACIÓN

Satinada y Brillante.

## LIMPIEZA

Para los elementos de trabajo, limpiarlos con aguarrás mineral inmediatamente después de utilizados.

## COLORES

**Terminación Satinada:** natural, cristal, cedro, roble claro, roble oscuro, caoba y nogal.

**Terminación Brillante:** natural, cristal, cedro, roble oscuro, caoba y nogal.

## PRESENTACIÓN

**Terminación Satinada:** 1, 4 y 20 litros.

**Terminación Brillante:** 1 y 4 litros.



## Dante Pinturerías

Teodoro Planas 863, Neuquén  
WhatsApp: +54 9 299 522 1190  
www.dantepinturerias.com

## Club del Color

Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro  
WhatsApp: +54 9 294 462 1847  
www.elclubdelcolor.com