



PINTINO LADRILLOS / Protector de Ladrillos Antihumedad - Base solvente

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Características del Producto:

Es un producto hidrorrepelente formulado a base de resinas sintéticas, aditivos y pigmentos específicos resistentes a los rayos U.V.

Es para mamposterías, ladrillos, tejas, hormigón, cerámicos no esmaltados, etc. Otorga a las superficies tratadas una micropelícula satinada microporosa que permite que la humedad interna sea eliminada, y a su vez, rechaza el agua del exterior. Contiene fungicidas que previenen la formación de hongos y algas.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de vehículo: siliconado

N° de componentes: 1

Peso específico: 0.85+/- 0.02 g/cm³

Contenido de sólidos: por peso 34 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra):

Repintado: 12 hr

Curado total: 48 hr

Temperatura de aplicación:

Mínima 5° c

Máxima 35° c

Color: natural, cerámico.

Numero de manos sugeridas: 2-3.

Estabilidad en el envase (shelf life): 2 años.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y por mano. Dependiendo de la absorción de la superficie.

Diluyente y limpieza: aguarrás.

Presentación: 1,4 y 20 lts.

Aplicación pincel - rodillo o soplete.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, libre de polvillo, óxido, aceite, grasa, hongos, humedad y manchas blancas. Superficies con Eflorescencia Salina (manchas blancas): Recomendamos luego de la eliminación mecánica (cepillo en seco), el tratamiento con una solución de ácido muriático en partes iguales con agua. Enjuagar bien, dejar secar 4 días en verano y 7 días en invierno y luego aplicar 2 o 3 manos de Protector de Ladrillos base solvente.



Dante Pinturerías

Teodoro Planas 863, Neuquén
WhatsApp: +54 9 299 522 1190
www.dantepinturerias.com

Club del Color

Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro
WhatsApp: +54 9 294 462 1847
www.elclubdelcolor.com



Superficies Nuevas: Dejar transcurrir como mínimo 60 días para aplicar el producto o tratar la superficie con una solución en partes iguales de ácido muriático y agua. Luego enjuagar la superficie con abundante cantidad de agua, dejar secar 4 días en verano y 7 días en invierno, para la posterior aplicación del producto.

Superficies Pintadas: Eliminar la pintura o barniz en su totalidad, por medios mecánicos y/o utilizando Removedor. Enjuagar bien y proceder como se indica en superficies nuevas. Superficies con algas, hongos y/o musgo: Eliminarlos cepillando con una solución de 1 parte de lavandina y 1 parte de agua, enjuagar con agua y dejar secar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).

Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.

Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

Limpiar con Aguarrás rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.

No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.

Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777



Dante Pinturerías

Teodoro Planas 863, Neuquén
WhatsApp: +54 9 299 522 1190
www.dantepinturerias.com

Club del Color

Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro
WhatsApp: +54 9 294 462 1847
www.elclubdelcolor.com