

CORDILLERA

CORDILLERA LASUR - NUEVA FÓRMULA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

CORDILLERA LASUR - NUEVA FÓRMULA está indicado para cualquier tipo de maderas verticales. Ideal para aplicar en puertas, ventanas, portones, techos, revestimientos y tabiques. Dura mucho más que un barniz. Protege del sol y del agua. Tiene un acabado semitransparente que protege la madera embelleciéndola con aspecto natural y realzando las vetas con colores firmes. Penetra en las fibras de la madera formando una película microporosa que resiste la intemperie. No se cuartea. Su mantenimiento es fácil y económico. Permite mezclar tonos entre sí o con la versión natural para obtener nuevas tonalidades. Se utiliza en interior y exterior. Atención: el tono final alcanzado dependerá de la coloración natural de la madera.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Producto Listo para Usar. No Diluir. No mezclar con otro producto. La madera a tratar debe encontrarse limpia y sin ningún tipo de recubrimiento con formación de película (lacas, esmaltes, barnices, etc.). Se recomienda el buen lijado de la madera.

APLICACIÓN

A pincel o trapo limpio.

Importante: no cargue demasiado el pincel. Estirar bien el producto. Elimine excesos con pincel limpio para emparejar o con trapeado. Se recomienda la aplicación de 2 manos para uso interior y de 3 manos para exteriores.

TIEMPO DE SECADO

Secado al Tacto: 8 hs.

Secado Total: 24 hs.

RENDIMIENTO

Óptimo rendimiento: De 14 a 20 m² / litro / mano.

El rendimiento puede variar conforme a la absorción de cada especie de madera y del tipo de acabado final deseado.

PRESENTACIÓN

1 y 4 litros.



Dante Pinturerías

Teodoro Planas 863, Neuquén
WhatsApp: +54 9 299 522 1190
www.dantepinturerias.com

Club del Color

Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro
WhatsApp: +54 9 294 462 1847
www.elclubdelcolor.com