



## PINTINO LAVABLE

### FICHA TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN

LÁTEX PINTINO LAVABLE INT-EXT, está formulado especialmente con una condición de versatilidad que permite aplicarlo tanto en ambientes interiores como exteriores.

Elaborado con polímeros estirénico de alta gama que proporciona la película una excelente resistencia a la abrasión y al lavado en usos interiores y un alto grado de resistencia a los agentes climáticos, otorgando una buena impermeabilización, larga durabilidad y firmeza de los colores.

#### USOS

LÁTEX PINTINO LAVABLE INT-EXT es ideal para superficies de medianeras, muros, cemento, revoques, hormigón, fibrocemento, yeso y todos los materiales porosos empleados en la construcción.

#### DATOS TÉCNICOS

**Tipo de vehículo:** acrílico

**Nº de componentes:** 1

**Peso específico:** 1.34 +/- 0.02 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidad (uk, 25° c):** 90-95

**Contenido de sólidos:** por peso 52 ± 1 %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra):**

**Repintado:** 4 a 6 horas

**Curado total:** 7 días

**Temperatura de aplicación:**

**Mínima:** 5° C

**Máxima:** 35° C

**Número de manos sugeridas:** 2

**Color:** blanco

**Brillo:** mate

**Estabilidad en el envase (shelf life):** 2 años

**Rendimiento:** 8 - 10 m<sup>2</sup> por litro por mano

**Diluyente y limpieza:** agua



#### Dante Pinturerías

Teodoro Planas 863, Neuquén  
WhatsApp: +54 9 299 522 1190  
www.dantepinturerias.com

#### Club del Color

Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro  
WhatsApp: +54 9 294 462 1847  
www.elclubdelcolor.com



## MODO DE USO

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

#### SUPERFICIES NUEVAS:

##### **Mampostería:**

dejar curar durante 30 días como mínimo. Luego lijar la pared, eliminar el polvo y aplicar una mano de fijador sellador venier.

##### **Yeso:**

Dejar curar 30 días como mínimo y luego aplicar una mano de Fijador Sellador.

#### SUPERFICIES A REPINTAR:

Si la superficie se encuentra en buenas condiciones sólo lave con agua y detergente para eliminar la suciedad; en caso de existir partes flojas o descascaradas, eliminarlas con cepillo y espátula procurando dejar una base firme, reparando las imperfecciones con Enduido Plástico.

#### SUPERFICIES CON HONGOS:

Lave con abundante agua y detergente, enjuague y lave luego con agua y lavandina. Enjuague muy bien y deje secar antes de pintar.

### APLICACIÓN

Homogeneizar el contenido del envase mezclando con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en el color y la viscosidad. Diluir con agua si es necesario hasta un máximo de un 10 % en volumen. Aplicar con pincel, rodillo de pelo medio o equipos Airless.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).

Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.

Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.

Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519) 421-5400 / 422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA: (0221) 451-5555



#### **Dante Pinturerías**

Teodoro Planas 863, Neuquén  
WhatsApp: +54 9 299 522 1190  
www.dantepinturerias.com

#### **Club del Color**

Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro  
WhatsApp: +54 9 294 462 1847  
www.elclubdelcolor.com