



## PINTINO LUX

### FICHA TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN

Pintino Lux con inhibidor de corrosión, es un esmalte sintético de calidad premium de brillo superior. Además, su exclusiva formulación, brinda protección antióxido y convertidor. De fácil aplicación, excelente pintabilidad y nivelación.

#### USOS

Es ideal para madera, hierro, mampostería, equipos con desgaste, implementos hogareños. Resistencia al ensuciamiento, lavados e intemperie.

#### DATOS TÉCNICOS (en base a blanco)

**Tipo de vehículo:** alquídico

**N° de componentes:** 1

**Peso específico:** 1.10 +/- 0.02 kg/l

**Viscosidad (uk, 25° c):** 85 +/-5

**Contenido de sólidos:** por peso 45± 1%

#### TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):

**Al tacto:** 3 horas.

**Repintado:** 10 horas.

**Curado total:** 7 días.

#### TEMPERATURA DE APLICACION:

**Mínima:** 5° C

**Máxima:** 35° C

**Numero de manos sugeridas:** 2 a 3.

**Color:** blanco y negro.

**Brillo:** brillante, satinado y mate.

**Estabilidad en el envase (shelf life):** 2 años.

**Rendimiento:** 8-12 m2 por litro y por mano.

**Diluyente y limpieza:** aguarrás mineral.

**Presentaciones:** 1/2, 1, 4, 20 lts.



#### Dante Pinturerías

Teodoro Planas 863, Neuquén  
WhatsApp: +54 9 299 522 1190  
www.dantepinturerias.com

#### Club del Color

Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro  
WhatsApp: +54 9 294 462 1847  
www.elclubdelcolor.com



## MODO DE USO

**Tratamiento previo:** la superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxido, polvo, limpiadores o tratamientos siliconados, partes flojas y otros contaminantes. Ante la presencia de hongoso moho, lavar con aguay lavandina en un 10%, enjuagar y dejar secar.

**Preparación de la superficie:** reparar imperfecciones, de tal modo que una superficie homogénea y constante. Si la superficie ya está pintada, asegurarse que la pintura de base este firme y no descascarada o en malas condiciones. Lavar, lijar y aplicar. Si la superficie es hierro, eliminar cualquier presencia de óxido. Utilizar convertidor de óxido o antióxido.

**Preparación del producto:** agitar el producto cuidadosamente con una varilla, realizando movimientos circulares, para eliminar cualquier presencia de aire. En el caso de dilución, mixturar hasta lograr una textura uniforme.

**Modo de aplicación:** controlar el % de dilución, para lograr una aplicación suave y cómoda. Los movimientos deben permitir una fusión de las pasadas en cada aplicación, para lograr un acabado uniforme.

**Sobre superficies pintadas:** Tanto en hierro, madera o mampostería, asegurarse que la pintura anterior se encuentre firme y en buenas condiciones. Lijar suavemente con lija N° 120. Si la pintura estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, deberá ser eliminada completamente con REMOVEDOR GEL y proceder como en superficies nuevas. Pintar 2 a 3 manos de esmalte Sintético con mínima dilución, esperando 8 horas entre ellas.

## METODO DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto inflamable.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Trabajar en ambientes bien ventilados durante y posterior al pintado.

Utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).

Usar arena o absorbentes en caso de derrames.

Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777



### Dante Pinturerías

Teodoro Planas 863, Neuquén  
WhatsApp: +54 9 299 522 1190  
www.dantepinturerias.com

### Club del Color

Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro  
WhatsApp: +54 9 294 462 1847  
www.elclubdelcolor.com