

Pinturas

PINTINO

PINTINO LUX TRIPLE ACCIÓN

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Esmalte Sintético, Antióxido y Convertidor todo en un sólo producto, su formulación asegura un acabado de inmejorable brillo y su gran durabilidad que lo distingue de los esmaltes convencionales. Esta verdadera barrera protectora impide la formación de óxido y preserva la condición del sustrato por muchos años. Protege y decora en un sólo paso. Producto formulado sin plomo ni cromo.

USOS

Recomendado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores como estructuras metálicas, puertas, portones, ventanas, rejas, marcos, etc. Puede ser aplicado sobre superficies metálicas oxidadas, ya que por su diseño triple acción funciona como inhibidor de óxido que brinda una excelente protección y da un excelente acabado, simplificando el proceso de aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo y/o pintura deteriorada. Repare los defectos que puedan afectar el acabado. No requiere base anticorrosiva.

En repintado sobre pinturas en buen estado lije la superficie pintada con papel de lija fina antes de aplicar el esmalte.

Para lograr un mejor acabado en superficies deterioradas, remueva la pintura en mal estado.

En madera sin pintura aplique 1 mano de Fondo Blanco para Maderas para cubrir los poros de la superficie y luego aplique las manos necesarias de esmalte para el acabado deseado.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

Mezcle el esmalte triple acción con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya el producto según el equipo de aplicación a usar.

Aplique 2 manos de esmalte para obtener un buen desempeño y acabado. En repintado con cambio de color muy apreciable, puede ser necesario aplicar 1 mano adicional. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 25°C. Deje transcurrir 12 horas aproximadamente para aplicar la segunda mano. Para la manipulación de la superficie pintada, deje secar mínimo 24 horas. Lave los equipos de aplicación con aguarrás mineral de buena calidad.



Dante Pinturerías

Teodoro Planas 863, Neuquén
WhatsApp: +54 9 299 522 1190
www.dantepinturerias.com

Club del Color

Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro
WhatsApp: +54 9 294 462 1847
www.elclubdelcolor.com

Pinturas

PINTINO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo: Resinas alquídicas modificadas.

Pigmentos: Dióxido de Titanio y otros según color.

Peso específico: 1.04 gr/cc (Blanco). Variable según color.

Viscosidad CF4 25°C: 115 a 125 segundos.

Contenido de sólidos: 49-53 % en peso según color.

Rendimiento: 12 a 16 metros cuadrados por litro y por mano.

Acabado: Brillante, Mate y Satinado.

Color: Según muestrario. Puede tonarse con entonador universal en una proporción max. de 30 cc. Por litro.

Secado tacto: 4-6 horas.

Secado entre manos: 8 horas.

Secado final: 12 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Aguarrás mineral.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños.

No ingiera el producto.

Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarilla para solventes orgánicos.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.

Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C.

En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.

No vierta el producto en desagües.



Dante Pinturerías

Teodoro Planas 863, Neuquén
WhatsApp: +54 9 299 522 1190
www.dantepinturerias.com

Club del Color

Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro
WhatsApp: +54 9 294 462 1847
www.elclubdelcolor.com